



## TAPONES

### Max Lite

#### Descripción del Producto:

Comodidad para conductos auditivos más pequeños.

#### Características:

- Tamaño ideal para trabajadores con conductos auditivos más pequeños.
- La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente para brindar un uso prolongado cómodo.
- Contorno en forma de T para brindar una fácil manipulación y un uso sencillo.
- La protección suave de espuma en celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de residuos.
- El estilo opcional con cordón de algodón incluido y paquete de bolsa de papel es adecuado para el sector de pasta y papel, y otras industrias de proceso con requisitos de residuos de envases de tolerancia cero.
- La reposición a granel con dispensadores de tapones para oídos Leight Source 400 y Leight Source 500 ahorra tiempo y espacio, además de evitar el derroche



**LPF-30**

**HOWARD  
LEIGHT**  
by Honeywell

#### Aplicación:

Agricultura; Productos químicos; Construcción; Protección contra incendios; Trabajos forestales; Gobierno; Policía; Fabricación; Servicios médicos; Milicia; Minería; Servicios municipales; Petróleo y gas; Área; farmacéutica; Acero y metales; Transporte; Empresas de servicios públicos; Soldadura.

#### Certificación:

29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)  
ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)  
CSA Z94.2-1994

**Atenuación de ruido NRR: 30 dB**

**Clase Canadá: A (L)**

#### Valores de atenuación de acuerdo a la norma ANSI S3.19-1974

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	Valor NRR
Valor medio (dB)	33,5	33,6	36,0	37,5	39,4	39,4	42,5	43,2	45,2	<b>30</b>
Desviación Estándar (dB)	3,6	3,4	3,2	3,5	3,5	3,4	5,1	4,8	5,1	

**Riesgo:**

Ruido

**Materiales:**

Espuma de poliuretano

Opciones de Cordón: Sin cordón; Cordón de polietileno; Cordón de algodón.

Color: Verde

Forma: Forma de T

**Rango de temperatura de operación:** -26,1 °C hasta +60 °C (-15 °F hasta +140 °F)

**Peso y Dimensiones:**

Peso unitario: 0,48 g (0,016 oz)

Diámetro: 16,51 mm (0,65")

Longitud: 26,67 mm (1,05")

**Código(s):**

Código	Descripción
LPF-30	Max Lite: con cordón NRR 30
LPF-30-PB	Max Lite: con cordón/bolsa de papel NRR 30
LPF-30-PB	Max Lite: cordón de algodón/bolsa de papel NRR 30
LPF-1	Max Lite: sin cordón NRR 30
LPF-1-PB	Max Lite: sin cordón/bolsa de papel NRR 30
LPF-LS4	Max Lite: reposición a granel de tapones sin cordón con dispensadores Leight Source 400 NRR 30
LPF-1-D	Max Lite: reposición a granel de tapones sin cordón con dispensadores Leight Source 500 NRR 30

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.