



## Lentes de Seguridad Uvex Ultra-spec 2000 S0290X

Diseño de lente único envolvente con protectores laterales sólidos. Longitud de patilla ajustable.

### SKUs & información para ordenar



S0250X

**Marco transparente**

Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0280X

**Marco gris**

Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0290X

**Marco ámbar**

Lente ámbar, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0300

**Marco transparente**

Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura, patillas tipo espátula



S0330

**Marco gris**

Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura, patillas tipo espátula



S0340

**Marco ámbar**

Lente ámbar, recubrimiento antirrayas Ultra-dura, patillas tipo espátula



S0360X

**Marco naranja**

Lente naranja SCT, recubrimiento antivaho Uvextreme, patillas tipo espátula



S0390

### Marco transparente

Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura,



S0391

### Marco gris

Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

#### información adicional

Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

## Vista General

### Características Importantes

• Diseño con lente único 100% policarbonato envolvente con revestimiento • Longitud de patilla ajustable • Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3 • Fabricado en los EE. UU.

### Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto
- Baja visibilidad

### Regulaciones

- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 19.074 ([http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA\\_DET.asp?vNRCAProc=18826&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=](http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18826&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=))
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

### marca histórica

Uvex

### Información de Garantía

Garantía limitada

## Especificaciones

### Ancho general del lente

- 158 mm (6,2 pulg.) nominal

### Material de la lente

- Policarbonato

### Recubrimiento de la lente

- Ultra-dura®, Uvextreme® AF

### Grosor de la lente

- 2 mm (0,079 pulg.) como mínimo

### Tonos de lente disponibles

- Transparente, ámbar, gris, naranja SCT

### Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- No

### Apto para rayos X

- No

### Material de las patillas

- Nailon

### Longitud de patilla

- 130-150 mm (5,5-5,9 pulg.) nominal

**Retracción de patillas**

- 100 mm (4 pulg.) nominal

**Estilo de patilla**

- Estándar, tipo espátula

**Peso de las gafas**

- 44 g (1,5 onza) aprox.

**Material del marco**

- No aplicable

**Colores de marco disponibles**

- Transparente, ámbar, gris, naranja

**Marco dieléctrico (sí/no)**

- Sí

**País de origen**

- Fabricado en los EE. UU.

## Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

## Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente