



Familia De Producto

Uvex Fury

Elegante diseño sin aros con lente único envolvente de base 9. Ideal para polvo y partículas pequeñas. Espuma facial y cinta para la cabeza suaves, resistentes a las llamas y desmontables.

SKUs & información para ordenar



S1890X

Lentes sellados con cinta para la cabeza de tela resistente a las llamas

Lente transparente, recubrimiento antivaho Uvextreme



S824

Cinta para la cabeza de neopreno de reemplazo con correderas



S823

Cinta para la cabeza de tela de reemplazo resistente a las llamas

información adicional

Caja de empaque Ind., 50/caja

Vista General

Características Importantes

- Elegante diseño sin marco con lente único envolvente de base 9
- Perfecto para polvo y partículas pequeñas
- Espuma facial y cinta para la cabeza suaves, resistentes a las llamas y reemplazables
- Sistema de reemplazo de lentes sencillo y económico
- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
- Fabricado en los EE. UU.

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto

Regulaciones

- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.835 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18835&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía limitada

Especificaciones

Ancho general del lente

- 148 mm (5,9 pulg.) nominal

Material de la lente

- Policarbonato

Recubrimiento de la lente

- Uvextreme® AF

Grosor de la lente

- 2,6 mm nominal

Tonos de lente disponibles

- Transparente

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- No

Apto para rayos X

- No

Material de la espuma facial

- Poliuretano resistente a las llamas

Material de la cinta para la cabeza

- Tela de látex resistente a las llamas

Peso de las gafas

- 39 g (1,2 oz)

Colores de cuerpo disponibles

- Negro

País de origen

- Fabricado en los EE. UU.



Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente